

# LINE UP SUPER LIFTER

## TB-1000



せり上げ能力	100t
揚程	4,980~11,980mm
ジャッキストローク	7,000mm
ジャッキ中心間距離	10,000mm
電源	AC200/220V(50A以上×2)
総質量	約40t

## TB-600



せり上げ能力	60t
揚程	3,285~6,785mm
ジャッキストローク	3,500mm
ジャッキ中心間距離	7,100mm
電源	AC200/220V(30A以上×2)
総質量	約20t

## TB-300



せり上げ能力	30t
揚程	2,900~6,400mm
ジャッキストローク	3,500mm
ジャッキ中心間距離	7,100mm
電源	AC200/220V(30A以上×1)
総質量	約10t

## TB-100



せり上げ能力	10t
揚程	2,360~5,360mm
ジャッキストローク	3,000mm
ジャッキ中心間距離	5,000mm
電源	AC200/220V(16A以上×1)
総質量	約2.5t

# MINI LIFTER

## TB-50



せり上げ能力	5t
揚程	1,450~3,150mm
ジャッキストローク	1,700mm
ジャッキ中心間距離	4,000mm
電源	AC200/220V(12A以上×1)
総質量	約1.2t

## TB-33



せり上げ能力	3.3t
揚程	1,415~3,115mm
ジャッキストローク	1,700mm
ジャッキ中心間距離	2,500mm
電源	AC100/110V(15A以上×2)
総質量	約0.6t



### 安全に関するご注意

■商品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

※掲載の写真にはオプションが含まれているものがあります。 ※仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承願います。

製造販売

## 株式会社 タダノエンジニアリング

本社 営業部

〒761-0185 香川県高松市新田町甲34番地

TEL. (087) 839-5787 FAX. (087) 839-5701

<http://www.tadanoeng.co.jp/>

販売